

# KIT FUNZIONAMENTO MISTO / DUAL ENERGY KIT

## KIT TERMOSTATO DIGITALE "TOP"

### "TOP" DIGITAL THERMOSTAT KIT



BIANCO  
WHITE

CODICE ART. NR.	Potenza Output [Watt]	Dimensioni Size [mm]
5102000000458	300	ø 12 x 350
5102000000459	400	ø 12 x 415
5102000000460	500	ø 12 x 450
5102000000461	600	ø 12 x 550
5102000000462	700	ø 12 x 550
5102000000463	900	ø 12 x 710
5102000000464	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica con termostato ambiente digitale bianco, classe 1, grado di protezione minimo IP44, V 230.- cavo di alimentazione bianco e spina schuko .
- 2 raccordi a "T" da 1/2" gas lucidi • 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" gas M. con O-Ring • istruzioni di montaggio

- 1 electric resistance with digital white thermostat, class 1 ingress protection IP44 available from 300W up to 1200W V230. White power cable and schuko plug included.
- 2 "T" polished connections of 1"1/2 • 1 nickered brass with O-Ring 1/2 gas M • User notice



CROMATO  
CHROMED

CODICE ART. NR.	Potenza Output [Watt]	Dimensioni Size [mm]
5102000000465	300	ø 12 x 350
5102000000466	400	ø 12 x 415
5102000000467	500	ø 12 x 450
5102000000468	600	ø 12 x 550
5102000000469	700	ø 12 x 550
5102000000470	900	ø 12 x 710
5102000000471	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica con termostato ambiente digitale cromato, classe 1, grado di protezione minimo IP44, V 230.- cavo di alimentazione grigio e spina schuko .
- 2 raccordi a "T" da 1/2" gas lucidi • 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" gas M. con O-Ring • istruzioni di montaggio

- 1 electric resistance with digital chromed thermostat, class 1 ingress protection IP44 available from 300W up to 1200W V230. Grey power cable and schuko plug included.
- 2 "T" polished connections of 1"1/2 • 1 nickered brass with O-Ring 1/2 gas M • User notice

## KIT TERMOSTATO DIGITALE "ECO"

### "ECO" DIGITAL THERMOSTAT KIT



BIANCO  
WHITE

CODICE ART. NR.	Potenza Output [Watt]	Dimensioni Size [mm]
5102000000638	300	ø 12 x 350
5102000000639	400	ø 12 x 415
5102000000640	500	ø 12 x 450
5102000000641	600	ø 12 x 550
5102000000642	700	ø 12 x 550
5102000000643	900	ø 12 x 710
5102000000644	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica con termostato ambiente digitale bianco, classe 1, grado di protezione minimo IP44, V 230.- cavo di alimentazione bianco e spina schuko .
- 2 raccordi a "T" da 1/2" gas lucidi • 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" gas M. con O-Ring • istruzioni di montaggio

- 1 electric resistance with digital white thermostat, class 1 ingress protection IP44 available from 300W up to 1200W V230. White power cable and schuko plug included.
- 2 "T" polished connections of 1"1/2 • 1 nickered brass with O-Ring 1/2 gas M • User notice



CROMATO  
CHROMED

CODICE ART. NR.	Potenza Output [Watt]	Dimensioni Size [mm]
5102000000645	300	ø 12 x 350
5102000000646	400	ø 12 x 415
5102000000647	500	ø 12 x 450
5102000000648	600	ø 12 x 550
5102000000649	700	ø 12 x 550
5102000000650	900	ø 12 x 710
5102000000651	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica con termostato ambiente digitale cromato, classe 1, grado di protezione minimo IP44, V 230.- cavo di alimentazione grigio e spina schuko .
- 2 raccordi a "T" da 1/2" gas lucidi • 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" gas M. con O-Ring • istruzioni di montaggio

- 1 electric resistance with digital chromed thermostat, class 1 ingress protection IP44 available from 300W up to 1200W V230. Grey power cable and schuko plug included.
- 2 "T" polished connections of 1"1/2 • 1 nickered brass with O-Ring 1/2 gas M • User notice

## KIT TERMOSTATO ANALOGICO

### ANALOG THERMOSTAT KIT



BIANCO  
WHITE

CODICE ART. NR.	Potenza Output [Watt]	Dimensioni Size [mm]
5102000000472	300	ø 12 x 350
5102000000473	400	ø 12 x 415
5102000000474	500	ø 12 x 450
5102000000475	600	ø 12 x 550
5102000000476	700	ø 12 x 550
5102000000477	900	ø 12 x 710
5102000000478	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica con termostato ambiente analogico bianco, classe 1, grado di protezione minimo IP44, V 230.- cavo di alimentazione bianco e spina schuko .
- 2 raccordi a "T" da 1/2" gas lucidi • 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" gas M. con O-Ring • istruzioni di montaggio

- 1 electric resistance with analog white thermostat, class 1 ingress protection IP44 available from 300W up to 1200W V230. White power cable and schuko plug included.
- 2 "T" polished connections of 1"1/2 • 1 nickered brass with O-Ring 1/2 gas M • User notice



CROMATO  
CHROMED

CODICE ART. NR.	Potenza Output [Watt]	Dimensioni Size [mm]
5102000000479	300	ø 12 x 350
5102000000480	400	ø 12 x 415
5102000000481	500	ø 12 x 450
5102000000482	600	ø 12 x 550
5102000000483	700	ø 12 x 550
5102000000484	900	ø 12 x 710
5102000000485	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica con termostato ambiente analogico cromato, classe 1, grado di protezione minimo IP44, V 230.- cavo di alimentazione grigio e spina schuko .
- 2 raccordi a "T" da 1/2" gas lucidi • 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" gas M. con O-Ring • istruzioni di montaggio

- 1 electric resistance with analog chromed thermostat, class 1 ingress protection IP44 available from 300W up to 1200W V230. Grey power cable and schuko plug included.
- 2 "T" polished connections of 1"1/2 • 1 nickered brass with O-Ring 1/2 gas M • User notice