



# CITY TOP H K

25 K

35 K

Riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, **modulazione fino a 1:20**, con bruciatore premiscelato. Da INTERNO.

Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox con passaggi d'acqua maggiorati

Doppia camera stagna

Modulazione > 1:20 (versione 35 K)

Valvola Gas adaptive Hydrogen 20%Ready

Sifone condensa a secco

Gruppo idraulico in ottone


ICS (Intelligent Combustion System)

che garantisce una combustione perfetta in tutte le condizioni

Tasto Plus: acqua sanitaria subito disponibile

Scambiatore a 20 piastre coibentato

Valvola di caricamento automatico



Modello	Codice	LxHxP (mm)	Peso (kg)	Qn/Qmin (kW)	Qnw (kW)	η30 a Qn (%) **	Produzione sanitaria ΔT 25°C (l/min)	Classe di eff. energetica		Prezzo € (IVA escl.)
								III	F <sub>15</sub>	
<b>CITY TOP H 25 K</b>	301001930	400 x 700	36,8	25 / 1,6	25	107	15	A	XL-A	<b>1.878,00</b>
<b>CITY TOP H 35 K</b>	301001931	x 324	36,8	33 / 1,6	34,9	108	20	A	XL-A	<b>2.282,00</b>

